

ARRAYS: AUTO-KOSTEN

Ihre Aufgabe ist es, ein Programm zu schreiben, das die Treibstoff-Kosten der Dienstwagen berechnet. Die Mitarbeiter tragen am Ende der Woche auf einer Webseite ein, wie hoch diese Kosten waren. Verwenden Sie zur Speicherung der Daten ein Array!

Auto-Kosten	
Mo:	50
Di:	20
Mi:	20
Do:	50
Fr:	0

Aufgaben

1.	Die HTML-Datei <i>autkosten.html</i> wurde bereits entworfen. Öffnen Sie diese Datei und erstellen Sie die Datei <i>autokosten.php</i> !
2.	Erstellen Sie in der PHP-Datei ein Array zur Speicherung der Daten von 7 Tagen und lesen Sie die Werte der Textfelder ein.
3.	Lassen Sie auf der PHP-Seite die gespeicherten Daten <u>ausgeben</u> .
4.	Unter der Ausgabe der Kosten (siehe Aufgabe 3) soll der <u>Durchschnitt der Kosten der 7 Tage</u> berechnet und ausgegeben werden.
5.	Ermitteln Sie, an wievielen Tagen die Kosten über 50 Euro liegen!
6.	Ermitteln Sie die höchsten Tageskosten und lassen Sie diese ausgeben.
7.	Ermitteln Sie die niedrigsten Tageskosten und lassen Sie diese ausgeben.

Auto-Kosten	
Erfasste Daten:	
Mo:	50
Di:	20
Mi:	20
Do:	50
Fr:	0
Sa:	100
Su:	20